

SUportes PARA INSERTOS CC

SCLC

Torneamento externo, Faceamento


Suporte SP


Acabamento

Leve


Média

Aço Inoxidável







FP
(06,09)




LP
(06,09)




MP
(06,09,12)




FM
(06,09)




Aço Inoxidável
LM
(06,09)



Aço Inoxidável
MM
(06,09,12)



Face Plana
(06,09,12)



PCD/CBN
(06,09,12)

Figura mostra suporte à direita.

Referência para Pedido	Estoque		Referência do Inserto	Dimensões (mm)							*1	
	R	L		H	B	LF	LH	HF	WF	Parafuso de Fixação	Chave	
SCLCR/L0808D06	●	●	CC [○] B	0602 [○]	8	8	60	8.9	8	10	TS25	TKY08F
SCLCR/L1010E06	●	●	CC [○] H #2	0602 [○]	10	10	70	8.9	10	12	TS25	TKY08F
SCLCR/L1212F09	●	●	CC [○] T	09T3 [○]	12	12	80	13.6	12	16	TS43	TKY15F
SCLCR/L1616H12	●	●	CC [○] W	1204 [○]	16	16	100	16.7	16	20	TS5	TKY25F

*1 Torque de Fixação (N • m) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS5=7.5

*2 Para os insertos CCGH e CCMH, é recomendado o uso do parafuso de fixação TS253.

C

TORNEAMENTO EXTERNO